



# ergoCentric®

Pont d'alimentation et  
de données



# Un milieu de travail propre, sûr et organisé avec pont d'alimentation et de données

Pont d'alimentation et de données est conçu pour optimiser les plans d'étage avec un aspect propre et ordonné en fournissant une alimentation et des données organisées pour chaque bureau individuel. Pont d'alimentation et de données le besoin de câbles désordonnés sur le sol, réduire les risques de trébuchement et améliorer la sécurité sur le lieu de travail.

Intégration parfaite avec les produits de sièges d'ergoCentric®, bureaux et tables à hauteur réglable, et accessoires de poste de travail, pont d'alimentation et de données est un élément essentiel de tout espace de travail ergonomique car il permet d'adopter diverses postures tout au long de la journée. Que l'on soit assis ou debout, le port d'alimentation et de données upCentric® crée un environnement de travail idéal tout en augmentant le confort, la sécurité et la productivité.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Un design cohérent avec les tables et accessoires upCentric
- ✓ Diverses options de taille et de configuration
- ✓ Les port d'alimentation et de données peuvent être acheminés depuis le plafond ou le mur
- ✓ Facile à spécifier, à présenter, à installer ou à reconfigurer
- ✓ Un guichet unique pour des postes de travail élégants et ergonomiques







## Couvercle des souples



180° couvercle



90° couvercle



X couvercle



T couvercle





### Port

---

- Plage de longueur: 36 po - 96 po (par incréments de 6 p)
- hauteur: 9,25 po, largeur: 3 po
- Par défaut, un pont unilatéral comprend 2 réceptacles de prise double, et le pont bilatéral, 4 réceptacles de prise double
- 4 bus de données par côté (kits de montage inclus)
- Fini noir ou argenté

### Piètement d'extrémité

---

- Piètement d'extrémité: utilisé à une extrémité du pont
- Piètement de raccordement: utilisé pour les points de raccordement du pont (en X, T, à 90° ou 180°)
- Taille de la jambe: 18 po h x 3 po l x 3 po p
- Taille du pied: 3,75 po l x 10 po p
- Fini noir ou argenté





## Électricité

---

Les composants électriques sont inclus dans l'ensemble de pont standard

- Blocs de jonction bilatéraux
- Réceptacles pour prise double
- Kits pour unités d'adaptation de données
- Tubes flexibles pour câbles de raccordement

## Alimentation électrique

---

- Alimentation électrique murale: 72 po tube d'entrée d'alimentation
- Alimentation par le plafond : tube d'entrée
- D'alimentation de 144 po ( jusqu'à 11 pi de hauteur de plafond)





# ergoCentric<sup>®</sup>

La science de l'assise<sup>™</sup>

275 Superior Blvd.  
Mississauga, ON L5T 2L6 Canada  
1 866 GET ERGO (438-3746)  
[orders@ergocentric.com](mailto:orders@ergocentric.com)

---

ergoCentric<sup>®</sup> et tCentric Hybride<sup>™</sup> sont des marques déposées d'ergoCentric Inc  
Toutes les autres sociétés ou appellations de produit sont des marques déposées de chaque société  
10/05/2022 v1