

Nom de produit	2LV				ES	3L	3L 120
Code de produit	UP-2LV-22	UP-2LV-29	UPMOD-2LV-22	UPMOD-2LV-29	UP-ES	UP-3L	UPMOD-3L
Spécifications							
Plage de hauteurs	21,6 po - 47,9 po						
Plage de largeurs	41,3 po - 72,8 po		N/A		40.9"-68.5"	Section principale: 46 po-77 po Extension: 42 po-72 po	24 po prof: 36 po-54 po 30 po prof: 36 po-42 po
Profondeur du pied	21,65 po	29,5 po	21,65 po	29,5 po	23,6 po	21,65 po	
Profondeur du support de montage	19,7 po				21,65 po		
Temps de l'assemblage*	15-25 min				10-15 min	20-30 min	
Vitesse	1,6 po par seconde						
Puissance sonore	39 dB						
Capacité de charge	260 lbs		220 lbs			420 lbs	400 lbs
Moteurs	2 (1 par patte)					3 (1 par patte)	
Consommation électrique max.	180W					280W	
Consommation électrique au repos	<0.1W						
Compatible avec les dimensions de plateau	22 po p x 44 po l 28 po p x 84 po l	29 po p x 44 po l 36 po p x 84 po l	22 po p x 30 po l 28 po p x 47 po l	29 po p x 30 po l 36 po p x 47 po l	24 po p x 42 po l 3 po p x 72 po l	Section principale: 48 po - 96 po Extension: 42 po-96 po	24 po prof: 36 po-54 po 30 po prof: 36 po-42 po
Longueur du câble électrique	118"						
Caractéristiques							
Options de finis pour les cadres	Blanc, argent ou noir						
Built-in gyro-sensor anti-collision system	Oui						
Adjustable sensitivity for anti-collision system	Oui						
Roulettes disponibles	Non		Oui			Non	
Combiné de réglage numérique de la hauteur	Digital display – 4 presets			Affichage digital - 4 présélections			
Hauteurs min/max réglables	Oui						
Réglage des présélections à l'aide d'une seule touche	Oui						
Branchement en parallèle	Oui				Non		Oui
Affichage de la hauteur modifiable en pouces ou en cm	Oui						
Certification	UL 962 CSA22.2 No. 68 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold® UP-ES: CSA/UL Listed BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®						

* Assemblage du cadre uniquement - ne comprend pas la fixation du plateau de table. La fixation du plateau ajoute 5-10 min.